

**Professional Finishing** 







Putzspritzanlage

PlastCoat PC 830

Praktische Kompakt-Putzspritzanlage

Die PC 830 ist eine neue, kompakte Putzspritzanlage für alle Strukturputze bis Körnung 3 mm, Spachtelmassen und WDVS-Kleber.



# Leistungsstark

Die Leistungsfähigkeit von 0-12 I/min und die Verarbeitung von Materialien mit bis zu 3mm Körnung machen die PC 830 zum perfekten Partner auf der Baustelle.

Neuartige Motortechnologie
 Der neue kraftvolle Servomotor ermöglicht hohe Drehmomente und garantiert
 eine gute Leistungsfähigkeit.

### Kompakt

Die zerlegbare Bauweise und die kompakten Maße ermöglichen einen leichten Transport. Daher ist die PC 830 sowohl für den Einsatz im Kleinobjektbereich als auch für große Objekte geeignet.

Der hochwertige Kunststoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von 45 Liter hat ein geringes Gewicht, ist einfach zu reinigen, flexibel, witterungs- und

alterungsbeständig.

Der kraftvolle **Servomotor** erzielt hohe Drehmomente und garantiert eine gute Leistungsfähigkeit.

Ihre kompakten Maße und die pneumatischen Reifen machen die PC 830 zum idealen Baustellengerät. Optional ist die PC 830 mit einem Sackauspresstisch inklusive Presswalze erhältlich. Dadurch können Sie Spachtelsäcke bequem und einfach auspressen. Der stabile Tisch dient zur Ablage von Spachtelsäcken oder Eimern, der Materialbehälter lässt sich so bequem und einfach befüllen.

> Einfaches und schnelles Trennen von Pumpe und Ansaugsystem dank der automatischen Statorabziehung. Dies schafft die Voraussetzung für eine schnelle Montage und eine leichte Reinigung.



# PlastCoat 830 Zubehör

### PC 830 E Spraypack PC 830 P Spraypack

PlastCoat 830 E Grundgerät

- + Mörtelschlauch DN25, 10 m
- + Spritzlanze, Automatik inkl. Struktrudüse 8 mm
- + Pumpen-Gleitmittel

Bestellnummer 2308 305

- PlastCoat 830 P Grundgerät
- + Mörtelschlauch DN25, 10 m
- + Spritzlanze, Pneumatik inkl. Strukturdüsen 3, 4, 5, 6, 7 mm
- + Pumpen-Gleitmittel

Bestellnummer 2308 306

Technische Daten	PlastCoat 830
Motorleistung	1,8 kW
Spannung	230 V / 50 Hz
Max. Fördermenge	12 l/min
Max. Förderradius	30 m
Förderhöhe	20 m
Gewicht	42 kg
Max. Korngröße	3 mm
Betriebsdruck	max. 40 bar

## Spezialzubehör für Automatik-Variante

0348 241 Automatikspritzlanze Strukturdüsensatz Edelstahl,

4/6/8/10/12/15 mm Steuerkabel komplett 11 m für Automatiklanze



# Spezialzubehör für Pneumatik-Variante

2312 572	Pneumatikspritzlanze
2314 215	Düse Pneumatik, 3 mm
2314 216	Düse Pneumatik, 4 mm
2314 217	Düse Pneumatik, 5 mm
2314 218	Düse Pneumatik, 6 mm
2314 219	Düse Pneumatik, 7 mm
2315 347	Düse Pneumatik, 10 mm



# Mörtelschläuche inkl. Luftschlauch

0342 738	Mörtelschlauch komplett DN19, V27, 2 m
0342 736	Mörtelschlauch komplett DN19, V27, 10 m
2311 632	Mörtelschlauch komplett DN25, V27, 10 m
0342 737	Mörtelschlauch komplett DN27, V27, 10 m

## Sonstiges Zubehör

_	
2309 961	Verlängerungskabel 15 m für Fernbedienung
2308 417	Fernbedienung
2304 954	Pumpenmantel PC 830
2304 986	Pumpenschnecke PC 830
2318 389	Sackauspresstisch inkl. Presswalze

J. Wagner GmbH D-88677 Markdorf

J. Wagner Ges.m.b.H A-2333 Leopoldsdorf

> T. +49 (0) 75 44 - 505.1687 F. +49 (0) 75 44 - 505.1155

J. Wagner AG CH-9450 Altstätten

T. +41 (0)71 - 757 22 11 F. +41 (0)71 - 757 23 23



Printed in Germany · Änderungen vorbehalten · D · 2311 564 · 07/2011 MS